



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

### 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

<b>Nome:</b>	Concentrado	
<b>Código Interno:</b>	Vermelho Transtint F.S. TR708	
<b>Principais usos:</b>	Tingimento em esmalte sintéticos, sintéticos emulsionados e tintas à óleo.	
<b>Empresa:</b>	Transcor Indústria de Pigmentos e Corantes Ltda.	
<b>Endereço:</b>	Rua Sitha 375 e 381.	
<b>Bairro:</b>	Jardim Inamar	<b>Cidade:</b> Diadema
<b>Estado:</b>	São Paulo	<b>CEP:</b> 09981-070
<b>Telefone de contato:</b>	(0xx11) 4053-4666	<b>Fax:</b> (0xx11) 4056-1116
<b>Telefone de emergência:</b>	(0xx11) 4053-4666	
<b>email:</b>	<a href="mailto:transcor@transcor.com.br">transcor@transcor.com.br</a>	

### 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

<b><u>Classificação de perigo do produto/mistura:</u></b>	Líquidos Inflamáveis - categoria 3. Corrosão/irritação à pele – Categoria 2. Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A. Perigo por aspiração – Categoria 1. Toxicidade para órgãos específicos - exposição única - categoria 3. Toxicidade para órgãos específicos - exposição repetitiva - categoria 2. Perigoso para o ambiente aquático – Crônico – Categoria 2 Perigoso para o ambiente aquático – Agudo – Categoria 2
---	--

**Sistema de classificação:** Norma ABNT-NBR 14725 - Parte 2 e 3 :2012

#### Elementos de rotulagem:

**Pictogramas:**



**Palavra de advertência:** **PERIGO**

#### **Frases de perigo:**

<b>H226</b>	Líquidos e vapores inflamável.
<b>H319</b>	Provoca irritação ocular grave.
<b>H336</b>	Pode provocar sonolência ou vertigem.
<b>H373</b>	Pode provocar danos ao sistema nervoso por exposição repetida ou prolongada.
<b>H304</b>	Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
<b>H315</b>	Provoca irritação à pele.
<b>H411</b>	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

#### **Frases de precaução:**

<b>P210</b>	Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.-Não fume.
<b>P233</b>	Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
<b>P243</b>	Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
<b>P240</b>	Aterre o vaso retentor e o receptor do produto durante transferências.



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

<b>P241</b>	Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/.../à prova de explosão.
<b>P242</b>	Utilize apenas ferramentas antifascentes.
<b>P280</b>	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
<b>P264</b>	Lave cuidadosamente após o manuseio.
<b>P302+P352</b>	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
<b>P332+P313</b>	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
<b>P305+P351+P338</b>	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remová-as se for fácil. Continue enxaguando.
<b>P337+P313</b>	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
<b>P271</b>	Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
<b>P301+310</b>	EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
<b>P331</b>	NÃO provoque vômito.
<b>P260</b>	Não inale os gases/vapores.
<b>P304+340</b>	EM CASO DE INALAÇÃO: Em caso de dificuldade respiratória, remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
<b>P312</b>	Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
<b>P362+364</b>	Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
<b>P391</b>	Recolha o material derramado.
<b>P403+P233</b>	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
<b>P273</b>	Evite a liberação ao meio ambiente.
<b>P501</b>	Descarte o conteúdo/embalagem em aterro industrial como resíduo perigoso.

**Outros Perigos:** Não conhecido.

### 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Mistura**

**Natureza química:** Concentrado

**Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:**

Nome Químico	CAS number	Concentração
Xileno	1330-20-7	6 - 10%
Aguarrás Mineral	64742-47-8	8 - 12%
Solvente AB9	64742-95-6	3.5 - 4.5%
Nafta Alifática	64742-88-7	5 - 8%

### 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

**Medidas de primeiros socorros:**

**Inalação:** Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Remover a pessoa para um local ventilado.



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

<b>Contato com a pele:</b>	Remover roupas e sapatos contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão.
<b>Contato com os olhos:</b>	Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente e limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho.
<b>Ingestão:</b>	Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.
<b>Sintomas e efeitos mais importantes:</b>	Pode causar tosse, dor de cabeça, náuseas, vermelhidão na pele e lacrimejamento nos olhos.  Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de um acidente de grandes proporções, o prestador de socorro deverá estar com todos os EPI's.
<b>Notas para o médico:</b>	Tratamento sintomático. Em caso de urgência contate um Centro de Informação Toxicológica e leve esta FISPQ.

### 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

<b>Meios de extinção:</b>	Espuma, pó químico, CO2 (dióxido de carbono).
<b>Meios de extinção não recomendados:</b>	Não utilize jatos de água sobre o produto em chamas.
<b>Perigos específicos:</b>	Produto inflamável. Pode liberar gases tóxicos e irritantes durante a queima.
<b>Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:</b>	Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas. A água de extinção contaminada e o material queimado devem ser eliminados segundo legislação local vigente. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.
<b>Equipamentos especiais para proteção:</b>	Equipamento de proteção respiratória (SCBA) específica para uso de bombeiros.

### 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

<b>Precauções pessoais:</b>	
<b>Prevenção da inalação</b>	Evitar a inalação de vapores.
<b>contato com a pele, mucosas e olhos:</b>	Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados, conforme seção 8 da FISPQ.
<b>Remoção de fontes de ignição:</b>	Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostática Remover ou desativar possíveis fontes de ignição. Não fume no local.
<b>Controle de poeiras:</b>	Não aplicável por se tratar de um produto pastoso.



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

### Precauções ao meio

#### ambiente:

Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d'água. Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

#### Método de materiais para contenção e limpeza:

A limpeza do local pode ser feita com materiais inertes. Para conter vazamentos utilize material absorvente, do tipo areia e serragem úmida que são materiais inerte e não combustível.

#### Disposição:

Recolher o material em tambores metálicos secos e em boas condições. Para destinação final, proceder conforme a seção 13 da FISPQ.

#### Prevenção dos perigos secundários:

Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados, deve-se promover a exaustão e ventilação.

## 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### Precauções para manuseio seguro:

Evite contato com a pele, olhos e mucosas. Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas e máscara indicados na seção 8 da FISPQ.

#### Medidas de higiene:

Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas no local. Manuseio do produto em local com sistema de exaustão. Remover as roupas contaminadas e os EPIs (equipamentos de proteção individual), como lavar as mãos antes de entrar em áreas de alimentação. Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho.

#### Prevenção de incêndio e exposição:

Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas.

#### Condições de armazenamento:

Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de ignição. Manter as embalagens sempre fechadas após o manuseio do produto.

#### Produtos e materiais incompatíveis:

Ácidos e bases fortes. Incompatível com substâncias oxidantes.

#### Embalagens compatíveis:

Tambores e baldes metálicos.

## 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle:

#### Limites de exposição ocupacional:

Nome Químico	Limites de Exposição 48 horas/semana TLV – TWA / ACGIH
Solvente AB9	25 ppm
Xileno	100 ppm
Nafta Alifática	100 ppm
Aguarrás Mineral	500 ppm

Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma Regulamentadora para n.º 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH.



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

<b>Medidas de controle de engenharia:</b>	Promova ventilação combinada com exaustão local, é recomendado ter disponível chuveiros de emergência e lava-olhos no local de trabalho.
<b>Medidas de proteção individual (EPIs):</b>	
<b>Proteção dos olhos:</b>	Óculos de segurança para produtos químicos.
<b>Proteção das mãos:</b>	Luvas resistentes à solventes orgânicos, luvas de borracha.
<b>Proteção pele e corpo:</b>	Avental de PVC, sapato fechado de segurança ou outros de acordo com as condições de trabalho.
<b>Proteção respiratória:</b>	Máscara com filtro para proteção contra vapores orgânicos. No uso dos EPIs, deve-se sempre observar o prazo de validade.
<b>Precauções especiais:</b>	Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava-olhos. Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão.

### 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

<b>Aspecto:</b>	Líquido - pastoso
<b>Cor:</b>	Vermelho
<b>Odor:</b>	Característico
<b>pH:</b>	Não aplicável.
<b>Ponto de fusão / congelamento:</b>	< 20°C - baseado na aguarrás
<b>Ponto de ebulição:</b>	90 – 320°C - baseado na aguarrás
<b>Ponto de fulgor:</b>	38 °C (vaso fechado) - baseado na aguarrás
<b>Taxa de evaporação:</b>	0,28 (acetato de n-butila = 1) - baseado na aguarrás
<b>Inflamabilidade:</b>	Produto inflamável
<b>Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:</b>	Superior (LES): 6,0% / Inferior (LEI): 0,9% - baseado na aguarrás
<b>Pressão de vapor:</b>	36,8 mmHg a 37,8°C - baseado na aguarrás
<b>Densidade de vapor:</b>	4,8 (ar = 1) - baseado na aguarrás
<b>Densidade:</b>	1,22 - 1,32 g/cm <sup>3</sup>
<b>Solubilidade:</b>	Produto solúvel em solventes orgânicos.
<b>Coefficiente de partição-n-octanol/água:</b>	Não disponível.
<b>Temperatura de auto-ignição:</b>	220 – 250°C - baseado na aguarrás
<b>Temperatura de decomposição:</b>	Não disponível.
<b>Viscosidade:</b>	75 - 95 KU
<b>Outras informações:</b>	Sólidos: 62 - 68%

### 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Reatividade:</b>	O produto pode reagir com ácidos, agentes oxidantes ou hidrocarbonetos.
<b>Estabilidade química:</b>	Em condições recomendadas de armazenamento e manuseio, o produto é estável.



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

<b>Possibilidade de reações perigosas:</b>	Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
<b>Condições a serem evitadas:</b>	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.
<b>Materiais incompatíveis:</b>	Materiais oxidantes, bases, halogêneos, peróxidos e ácidos.
<b>Produtos perigosos da decomposição:</b>	Pode liberar gases tóxicos e irritantes durante a queima.

### 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

<b>Toxicidade aguda:</b>	Xileno: DL50 (oral ratos): > 5000 mg/kg Xileno: DL50 (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg Xileno: CL50 (inalação, vapores, ratos, 4h): > 20 mg/L Nafta Alifática: DL50 (oral ratos): > 2000 mg/kg Nafta Alifática: DL50 (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg Nafta Alifática: CL50 (inalação, vapores, ratos, 4h): > 5 mg/L Solvente AB9: DL50 (oral, ratos): 8970 mg/kg Aguarrás Mineral: DL50 (oral, ratos): >5000 mg/kg Aguarrás Mineral: CL50 (inalação, vapores, ratos 4h): >5,28 mg/L Aguarrás Mineral: DL50 (dérmica, coelhos): >2000 mg/kg
<b>Corrosão/Irritação Cutânea:</b>	Provoca irritação à pele com vermelhidão.
<b>Lesões oculares graves/ Irritação ocular:</b>	Provoca irritação ocular grave, com vermelhidão e lacrimejamento.
<b>Sensibilização respiratória ou da pele:</b>	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
<b>Mutagenicidade em células:</b>	Na época desta revisão, os dados não estavam disponíveis para avaliar os efeitos potenciais da exposição a esse agente que pode causar ou não mutagenicidade em células germinativas.
<b>Carcinogenicidade:</b>	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Estudos em animais apresentaram resultados negativos carcinogenicidade dérmica.
<b>Toxicidade reprodutiva:</b>	Na época desta revisão, os dados não estavam disponíveis para avaliar os efeitos da toxicidade reprodutiva.
<b>Toxicidade sistêmica órgãos-alvo - exposição única:</b>	Pode provocar irritação das vias respiratórias, com tosse, dor de garganta e falta de ar. A ingestão pode provocar náuseas, diarreia, transpiração intensa e palidez.
<b>Toxicidade sistêmica órgãos-alvo - exposição repetidas:</b>	Em exposição repetida e prolongada pode provocar efeitos no sistema nervoso central: dor de cabeça, tontura e sonolência.
<b>Perigo por aspiração:</b>	Pode ser fatal se ingerido ou penetrar nas vias respiratórias como pneumonia química.

### 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

<b>Ecotoxicidade:</b>	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Solvente AB9: CL50, 24h, Carassius auratus (goldfish): > 1700 mg/L Xileno: CL50 (Oncorhynchus mykiss): 2,6 mg/L
-----------------------	---



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

	<p>Nafta Alifática: CL50 (Pimephales promelas, 96h): 800 mg/L          Nafta Alifática: CE50 (Daphnia magna, 48h): 100 mg/L          Aguarrá Mineral: CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 2 - 5 mg/L          Aguarrá Mineral: CE50 (Daphnia magna, 48h): 1,4 mg/L</p>
<b>Persistência e degradabilidade:</b>	<p>Espera-se que o produto apresente alta persistência e lenta degradabilidade.          Taxa de degradação: &lt;60% em 28 dias (dados da águarras)</p>
<b>Potencial bioacumulativo:</b>	<p>Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos aquáticos.</p>
<b>Mobilidade no solo:</b>	<p>Espera-se baixa mobilidade no solo.</p>
<b>Outros:</b>	<p>Evite a liberação ao meio ambiente.</p>

### 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

<b>Métodos recomendados:</b>	<p>Aterro industrial como resíduo perigoso de acordo com a legislação local vigente.          Devem ser consultadas as legislações: resolução CONAMA 005/1993, NBR16275          NBR 10.004/2004 entre outras locais.          Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas e máscara para vapores orgânicos indicados na seção 8 da FISPQ.</p>
<b>Embalagem usada:</b>	<p>Não reutilize as embalagens, devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para o aterro industrial.</p>

### 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

<b>Regulamentações nacionais e internacionais:</b>	
<b>Regulamentação terrestre:</b>	Resolução nº420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
<b>Nº ONU:</b>	1263
<b>Nome apropriado para embarque:</b>	MATERIAL RELACIONADO COM TINTA
<b>Classe/sub-classe de risco:</b>	3
<b>Número de risco:</b>	30
<b>Grupo de embalagem:</b>	III
<b>Regulamentação marítima:</b>	
	IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
<b>Nº ONU:</b>	1263
<b>Nome apropriado para embarque:</b>	MATERIAL RELACIONADO COM TINTA
<b>Classe/sub-classe de risco:</b>	3
<b>Grupo de embalagem:</b>	III
<b>Poluente marítimo:</b>	SIM
<b>EmS:</b>	EmS F-E, S-E
<b>Regulamentação aérea:</b>	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009. IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de



Produto: Vermelho Transtint F.S. TR708

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTA  
 Grupo de embalagem: III

### 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**Regulamentações:** Norma ABNT - NBR14725 - 4:2012  
 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)  
 Decreto Nº 2657, de 3 de julho de 1998, Promulga a Convenção OIT-170, relativa a Utilização de Produtos Químicos no Trabalho.

### 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) foram obtidas a partir da FISPQ do fornecedor sobre o produto químico, considerando as legislações vigentes.

#### Legenda:


CAS – Chemical Abstracts Service.  
 CL50 – concentração letal para 50% da população de peixes.  
 DL50 – dose letal para 50% da população de ratos.  
 ONU – Organização das Nações Unidas.

#### Referências bibliográficas:

Toxnet Toxicology Data Network  
 ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 4770 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 3034  
 IFA GESTIS Soffdatenbank  
 OECD SIDS data bank  
 IARC International Agency for research on câncer

#### Diamante de Hommel:

 Inflamabilidade  
 Riscos a saúde  
 Riscos específicos  
 Reatividade



Químico Responsável: Julio Luiz Delboni

Reg. CRQ nº 04106494