



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome: Concentrado
Código Interno: Violeta Transtint RB
Principais usos: Tingimento em esmalte sintéticos, sintéticos emulsionados e tintas à óleo.

Empresa: Transcor Indústria de Pigmentos e Corantes Ltda.
Endereço: Rua Sitha 375 e 381.
Bairro: Jardim Inamar **Cidade:** Diadema
Estado: São Paulo **CEP:** 09981-070
Telefone de contato: (0xx11) 4053-4666 **Fax:** (0xx11) 4056-1116
Telefone de emergência: (0xx11) 4053-4666
email: transcor@transcor.com.br

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto/mistura: Líquidos Inflamáveis - categoria 3.
 Corrosão/irritação à pele – Categoria 2.
 Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A.
 Perigo por aspiração – Categoria 1.
 Toxicidade para órgãos específicos - exposição única - categoria 3.
 Toxicidade para órgãos específicos - exposição repetitiva - categoria 2.
 Perigoso para o ambiente aquático – Crônico – Categoria 2
 Perigoso para o ambiente aquático – Agudo – Categoria 2

Sistema de classificação: Norma ABNT-NBR 14725 - Parte 2 e 3 :2012

Elementos de rotulagem:

Pictogramas:



Palavra de advertência: **PERIGO**

Frases de perigo:

H226 Líquidos e vapores inflamável.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.
H373 Pode provocar danos ao sistema nervoso por exposição repetida ou prolongada.
H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação à pele.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução:

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes.-Não fume.
P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.
P240 Aterre o vaso retentor e o receptor do produto durante transferências.



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

P241	Utilize equipamento elétrico/de ventilação/de iluminação/.../à prova de explosão.
P242	Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P264	Lave cuidadosamente após o manuseio.
P302+P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P332+P313	Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
P305+P351+P338	EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remová-as se for fácil. Continue enxaguando.
P337+P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
P271	Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P301+310	EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P331	NÃO provoque vômito.
P260	Não inale os gases/vapores.
P304+340	EM CASO DE INALAÇÃO: Em caso de dificuldade respiratória, remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P312	Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P362+364	Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P391	Recolha o material derramado.
P403+P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P273	Evite a liberação ao meio ambiente.
P501	Descarte o conteúdo/embalagem em aterro industrial como resíduo perigoso.

Outros Perigos: Não conhecido.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura

Natureza química: Concentrado

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Químico	CAS number	Concentração
Nafta Alifática	64742-88-7	8 - 15%
Aguarrás Mineral	64742-47-8	35 - 40%

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Medidas de primeiros socorros:

Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Remover a pessoa para um local ventilado.



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Contato com a pele:	Remover roupas e sapatos contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão.
Contato com os olhos:	Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente e limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho.
Ingestão:	Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.
Sintomas e efeitos mais importantes:	Pode causar tosse, dor de cabeça, náuseas, vermelhidão na pele e lacrimejamento nos olhos. Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de um acidente de grandes proporções, o prestador de socorro deverá estar com todos os EPI's.
Notas para o médico:	Tratamento sintomático. Em caso de urgência contate um Centro de Informação Toxicológica e leve esta FISPQ.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:	Espuma, pó químico, CO2 (dióxido de carbono).
Meios de extinção não recomendados:	Não utilize jatos de água sobre o produto em chamas.
Perigos específicos:	Produto inflamável. Pode liberar gases tóxicos e irritantes durante a queima.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Resfrie as embalagens sob a ação do fogo e afaste as que não foram atingidas para longe das chamas. A água de extinção contaminada e o material queimado devem ser eliminados segundo legislação local vigente. Aterrar os equipamentos quando do manuseio.
Equipamentos especiais para proteção:	Equipamento de proteção respiratória (SCBA) específica para uso de bombeiros.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:	
Prevenção da inalação	Evitar a inalação de vapores.
contato com a pele,	Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.
mucosas e olhos:	Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados, conforme seção 8 da FISPQ.
Remoção de fontes de ignição:	Isolar e sinalizar o local. Tomar medidas contra acúmulo de cargas eletrostática Remover ou desativar possíveis fontes de ignição. Não fume no local.
Controle de poeiras:	Não aplicável por se tratar de um produto pastoso.



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Precauções ao meio

ambiente:

Evite que o produto entre em contato com solo e/ou corpos d'água.
Ocorrendo poluição de águas, notificar as autoridades competentes.

Método de materiais para contenção e limpeza:

A limpeza do local pode ser feita com materiais inertes.
Para conter vazamentos utilize material absorvente, do tipo areia e serragem
que são materiais inerte e não combustível.

Disposição:

Recolher o material em tambores metálicos secos e em boas condições.
Para destinação final, proceder conforme a seção 13 da FISPQ.

Prevenção dos perigos secundários:

Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem ser eliminadas
adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fecha-
dos, deve-se promover a exaustão e ventilação.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro:

Evite contato com a pele, olhos e mucosas.
Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas e máscara indicados
na seção 8 da FISPQ.

Medidas de higiene:

Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas no local.
Manuseio do produto em local com sistema de exaustão.
Remover as roupas contaminadas e os EPIs (equipamentos de proteção
individual), como lavar as mãos antes de entrar em áreas de alimentação.
Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho.

Prevenção de incêndio e exposição:

Aterrar os equipamentos quando do manuseio.
Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição.
Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Condições de armazenamento:

Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do calor,
fontes de ignição.
Manter as embalagens sempre fechadas após o manuseio do produto.

Produtos e materiais incompatíveis:

Ácidos e bases fortes.
Incompatível com substâncias oxidantes.

Embalagens compatíveis:

Tambores e baldes metálicos.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

Limites de exposição ocupacional:

Nome Químico	Limites de Exposição 48 horas/semana
	TLV – TWA / ACGIH
Aguarrás Mineral	500 ppm
Nafta Alifática	100 ppm

Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma Regulamentadora
para n.º 15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da
FUNDACENTRO, procedimentos NIOSH.



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação combinada com exaustão local, é recomendado ter disponível chuveiros de emergência e lava-olhos no local de trabalho.

Medidas de proteção individual (EPIs):

Proteção dos olhos: Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção das mãos: Luvas resistentes à solventes orgânicos, luvas de borracha.

Proteção pele e corpo: Avental de PVC, sapato fechado de segurança ou outros de acordo com as condições de trabalho.

Proteção respiratória: Máscara com filtro para proteção contra vapores orgânicos.

No uso dos EPIs, deve-se sempre observar o prazo de validade.

Precauções especiais: Em caso de emergência, utilizar chuveiro de emergência e lava-olhos.

Manter limpo o local de trabalho. Manter recipientes fechados.

Após o trabalho, lavar as mãos com água e sabão.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Líquido - pastoso

Cor: Violeta

Odor: Característico

pH: Não aplicável.

Ponto de fusão / congelamento: < 20°C - baseado na aguarrás

Ponto de ebulição: 90 – 320°C - baseado na aguarrás

Ponto de fulgor: 38 °C (vaso fechado) - baseado na aguarrás

Taxa de evaporação: 0,28 (acetato de n-butila = 1) - baseado na aguarrás

Inflamabilidade: Produto inflamável

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Superior (LES): 6,0% / Inferior (LEI): 0,9% - baseado na aguarrás

Pressão de vapor: 36,8 mmHg a 37,8°C - baseado na aguarrás

Densidade de vapor: 4,8 (ar = 1) - baseado na aguarrás

Densidade: 0,92 - 1,02 g/cm³

Solubilidade: Produto solúvel em solventes orgânicos.

Coefficiente de partição-n-octanol/água: Não disponível.

Temperatura de auto-ignição: 220 – 250°C - baseado na aguarrás

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: 75 - 95 KU

Outras informações: Sólidos: 50 - 56 %

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: O produto pode reagir com ácidos, agentes oxidantes ou hidrocarbonetos.

Estabilidade química: Em condições recomendadas de armazenamento e manuseio, o produto é estável.



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Possibilidade de reações perigosas:	Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Materiais oxidantes, bases, halogêneos, peróxidos e ácidos.
Produtos perigosos da decomposição:	Pode liberar gases tóxicos e irritantes durante a queima.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Nafta Alifática: DL50 (oral ratos): > 2000 mg/kg Nafta Alifática: DL50 (dérmica, coelhos): > 2000 mg/kg Nafta Alifática: CL50 (inalação, vapores, ratos, 4h): > 5 mg/L Aguarrás Mineral: DL50 (oral, ratos): >5000 mg/kg Aguarrás Mineral: CL50 (inalação, vapores, ratos 4h): >5,28 mg/L Aguarrás Mineral: DL50 (dérmica, coelhos): >2000 mg/kg
Corrosão/Irritação Cutânea:	Provoca irritação à pele com vermelhidão.
Lesões oculares graves/ Irritação ocular:	Provoca irritação ocular grave, com vermelhidão e lacrimejamento.
Sensibilização respiratória ou da pele:	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Mutagenicidade em células:	Na época desta revisão, os dados não estavam disponíveis para avaliar os efeitos potenciais da exposição a esse agente que pode causar ou não mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. Estudos em animais apresentaram resultados negativos carcinogenicidade dérmica.
Toxicidade reprodutiva:	Na época desta revisão, os dados não estavam disponíveis para avaliar os efeitos da toxicidade reprodutiva.
Toxicidade sistêmica órgãos-alvo - exposição única:	Pode provocar irritação das vias respiratórias, com tosse, dor de garganta e falta de ar. A ingestão pode provocar náuseas, diarreia, transpiração intensa e palidez.
Toxicidade sistêmica órgãos-alvo - exposição repetidas:	Em exposição repetida e prolongada pode provocar efeitos no sistema nervoso central: dor de cabeça, tontura e sonolência.
Perigo por aspiração:	Pode ser fatal se ingerido ou penetrar nas vias respiratórias como pneumonia química.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Nafta Alifática: CL50 (Pimephales promelas, 96h): 800 mg/L Nafta Alifática: CE50 (Daphnia magna, 48h): 100 mg/L Aguarrá Mineral: CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 2 - 5 mg/L Aguarrá Mineral: CE50 (Daphnia magna, 48h): 1,4 mg/L
Persistência e degradabilidade:	Espera-se que o produto apresente alta persistência e lenta degradabilidade. Taxa de degradação: <60% em 28 dias (dados da aguarrás)



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

Potencial bioacumulativo: Apresenta baixo potencial de bioacumulativo em organismos aquáticos.

Mobilidade no solo: Espera-se baixa mobilidade no solo.

Outros: Evite a liberação ao meio ambiente.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados: Aterro industrial como resíduo perigoso de acordo com a legislação local vigente. Devem ser consultadas as legislações: resolução CONAMA 005/1993, NBR16275 NBR 10.004/2004 entre outras locais. Utilizar equipamentos de proteção individual como luvas e máscara para vapores orgânicos indicados na seção 8 da FISPQ.

Embalagem usada: Não reutilize as embalagens, devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para o aterro industrial.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Regulamentação terrestre: Resolução nº420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

Nº ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTA

Classe/sub-classe de risco: 3

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III

Regulamentação marítima: IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Nº ONU: 1263

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTA

Classe/sub-classe de risco: 3

Grupo de embalagem: III

Poluente marítimo: SIM

EmS: EmS F-E, S-E

Regulamentação aérea: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.

IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de

Nome apropriado para embarque: MATERIAL RELACIONADO COM TINTA

Grupo de embalagem: III



Produto: Violeta Transtint RB

Revisão : 03

Data : 15/02/2017

Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações: Norma ABNT - NBR14725 - 4:2012
 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
 Decreto Nº 2657, de 3 de julho de 1998, Promulga a Convenção OIT-170, relativa a Utilização de Produtos Químicos no Trabalho.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nesta Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) foram obtidas a partir da FISPQ do fornecedor sobre o produto químico, considerando as legislações vigentes.

Legenda:

CAS – Chemical Abstracts Service.

CL50 – concentração letal para 50% da população de peixes.

DL50 – dose letal para 50% da população de ratos.

ONU – Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

Toxnet Toxicology Data Network

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 4770 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 3034


IFA GESTIS Stoffdatenbank

OECD SIDS data bank

IARC International Agency for research on câncer

Diamante de Hommel:

 **Inflamabilidade**
 **Riscos a saúde**
 **Riscos específicos**
 **Reatividade**



Químico Responsável: Julio Luiz Delboni

Reg. CRQ nº 04106494